

Link do produktu: <https://sosos.pl/pamiec-ram-128gb-pc25600-ddr4k4-kf432c16bb2ak4128-kingston-p-36986.html>



Pamięć Ram 128GB PC25600 DDR4/K4 KF432C16BB2AK4/128 Kingston

Cena	2 850,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1404763
Kod EAN	740617337457
Objętność brutto	0.00048 cubm
Całkowita pojemność	128GB
Jednostkowa waga brutto	0.266 kg
DDR3 2200/1800/1600/1333/1066/800	288-pin DIMM
Full Description Line	Fury Beast Performance Gaming DDR4 Module capacity 32GB Quantity 4 3200 MHz 288-pin DIMM CL 16 Memory timings 16-20-20 Nominal voltage 1.35 V Chip Organization 4096Mx64 Colour Black
Secure Digital XC	4
Głębokość opakowania wysyłkowego	16 cm
Seria pamięci	Fury Beast
Waga opakowania wysyłkowego	0.266 kg
Unit Box Width	0.025
Unit Box Height	0.12
DDR3 1600/1333/1066/800	KF432C16BB2AK4/128
ManufacturerCode	KF432C16BB2AK4/128
Typ pamięci	DDR4
Strona główna dostawcy	www.kingston.com/datasheets/KF432C16BB2AK4_128.pdf
Wydajność	Gaming
Funkcje pamięci	UDIMM
Jednostkowa waga netto	0.16 kg
Pojemność modułu pamięci	32GB
CnCode	84733020

CL	16
Category Code	MEM
Chip Organization	4096Mx64
Szerokość opakowania wysyłkowego	2.5 cm
Koniec	16-20-20
Wysokość opakowania wysyłkowego	12 cm
Unit Box Length	0.16
Kolor	Czarny
Liczba dysków twardych	1.35 V
Opis	Kingston FURY KF432C16BB2AK4/128 is a kit of four 4G x 64-bit (32GB) DDR4-3200 CL16 SDRAM (Synchronous DRAM) 2Rx8, memory module, based on sixteen 2G x 8-bit FBGA components per module. Each module kit supports Intel® Extreme Memory Profiles (Intel®
Prędkość częstotliwości	3200 MHz
Ilość w opakowaniu	1

Opis produktu

Kingston FURY KF432C16BB2AK4/128 is a kit of four 4G x 64-bit (32GB) DDR4-3200 CL16 SDRAM (Synchronous DRAM) 2Rx8, memory module, based on sixteen 2G x 8-bit FBGA components per module. Each module kit supports Intel® Extreme Memory

Profiles (Intel® XMP) 2.0. Total kit capacity is 128GB. Each module has been tested to run at DDR4-3200 at a low latency timing of 16-20-20 at 1.35V. The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR4-2400 timing of 17-17-17 at 1.2V. Each 288-pin DIMM uses gold contact fingers.