

Link do produktu: <https://sosos.pl/pamiec-ram-16gb-ddr5-6000k2-kf560c30bbeak2-16-kingston-p-37037.html>



Pamięć Ram 16GB DDR5-6000/K2 KF560C30BBEAK2-16 Kingston

Cena	370,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1418596
Kod EAN	740617342840
CL	30
Category Code	MEM
Chip Organization	1024Mx64
Szerokość opakowania wysyłkowego	12 cm
Koniec	30-36-36
Wysokość opakowania wysyłkowego	1.5 cm
Unit Box Length	0.17
Kolor	Czarny
Liczba dysków twardych	1.4 V
Opis	Kingston FURY KF560C30BBEAK2-16 is a kit of two 1G x 64-bit (8GB) DDR5-6000 CL30 SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx16, memory module, based on four 1G x 16-bit FBGA components per module. Each module kit supports AMD® EXPO v1.1 and Intel® Extreme Memo
Prędkość częstotliwości	6000 MHz
Ilość w opakowaniu	1
Funkcje pamięci	UDIMM
Jednostkowa waga netto	0.08 kg
Pojemność modułu pamięci	8GB
CnCode	84733020
Full Description Line	Fury Beast Performance Gaming DDR5 Module capacity 8GB Quantity 2 6000 MHz 288-pin DIMM CL 30 Memory timings

	30-36-36 Nominal voltage 1.4 V Chip Organization 1024Mx64 RGB Colour Black
Secure Digital XC	2
Głębokość opakowania wysyłkowego	17 cm
Seria pamięci	Fury Beast
Waga opakowania wysyłkowego	0.119 kg
Specyficzne cechy	RGB
Unit Box Width	0.12
Unit Box Height	0.015
DDR3 1600/1333/1066/800	KF560C30BBEAK2-16
ManufacturerCode	KF560C30BBEAK2-16
Typ pamięci	DDR5
Strona główna dostawcy	www.kingston.com/datasheets/KF560C30BBEAK2-16.pdf
Wydajność	Gaming
Objętność brutto	0.000306 cubm
Całkowita pojemność	16GB
Jednostkowa waga brutto	0.119 kg
DDR3 2200/1800/1600/1333/1066/800	288-pin DIMM

Opis produktu

Kingston FURY KF560C30BBEAK2-16 is a kit of two 1G x 64-bit (8GB) DDR5-6000 CL30 SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx16, memory module, based on four 1G x 16-bit FBGA components per module. Each module kit supports AMD® EXPO v1.1 and Intel® Extreme Memory Profiles (Intel® XMP) 3.0. Total kit capacity is 16GB. Each module has been tested to run at DDR5-6000 at a low latency timing of 30-36-36 at 1.4V. The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR5-4800 timing of 40-39-39 at 1.1V. Each 288-pin DIMM uses gold contact fingers.