

Link do produktu: <https://sosos.pl/plyta-glowna-amd-b650-sam5-matxprime-b650m-a-ii-csm-asus-p-36487.html>

Płyta Główna Amd B650 SAM5 MATX/PRIME B650M-A II-CSM Asus



Cena	578,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godzinny
Numer katalogowy	1435265
Kod EAN	4711387025543
TPM	Nagłówek
PCI-Express 4.0 16x	2
Dołączone akcesoria	Cables2 x SATA 6Gb/s cablesMiscellaneous1 x I/O Shield1 x Screw Package for M.2 SSDDocumentation1 x ACC Express Activation Key Card1 x User guide
DDR3 1601	3
Strona główna dostawcy	www.asus.com/motherboard-s-components/motherboards/csm/prime-b650m-a-ii-csm/
RJ46	1
Ilość w opakowaniu	10
Gniazdo elektryczne	SAM5
Jednostkowa waga netto	0.7 kg
Typ pamięci	DDR5
CnCode	84733020
IEEE 802.3ak	1
Głębokość opakowania wysyłkowego	56.5 cm
Prędkość częstotliwości	4800/5000/5200/5400/5600/5800/6000/6200/6400/6600/6800/7000/7200/7600 MHz
Waga opakowania wysyłkowego	13.5 kg
Form Factor	MicroATX
Unit Box Width	0.275
HSDL	1
Unit Box Height	0.07
RAID	SATA 0, 1, 10; PCIe 0, 1, 10

DDR3 1600/1333/1066/800	PRIME B650M-A II-CSM
Zintegrowane audio	Tak
USB 3.2	4
ManufacturerCode	PRIME B650M-A II-CSM
Objętość jednostki brutto	1
USB 2.1	4
Zintegrowany LAN	2.5 Gigabit
Objętość brutto	0.006187 cubm
M.2	2
Jednostkowa waga brutto	1.35 kg
Gniazda pamięci	4
Category Code	MBA
Zintegrowane video	W zależności od procesora
Szerokość opakowania wysyłkowego	36.5 cm
SATA	Tak
Wysokość opakowania wysyłkowego	30 cm
PS/3	1
Unit Box Length	0.28
Chipset	AMD B650

Opis produktu

PRIME B650M-A II-CSM

AMD B650 Micro-ATX motherboard with DDR5, PCIe 5.0 M.2, 2.5Gb Ethernet, DisplayPort, HDMI®, VGA, rear USB 3.2 Gen 2, front USB 3.2 Gen 1 Type-C®, BIOS FlashBack™, Aura Sync

- Ready for Advanced AI PC: Designed for the future of AI computing, with the power and connectivity needed for demanding AI applications
- AM5 Socket for AMD Ryzen™ Desktop Processors
- Ultrafast Connectivity: M.2 PCIe 5.0, Realtek 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 2 ports, front USB 3.2 Gen 1 Type-C®
- ASUS OptiMem II: Careful routing of traces and vias, plus ground layer optimizations to preserve signal integrity for improved memory overclocking
- Comprehensive Cooling: VRM heatsink, PCH heatsink, hybrid fan headers and Fan Xpert 2+
- Aura Sync RGB Lighting: Onboard Addressable Gen 2 headers and Aura RGB header for RGB LED strips, easily synced with Aura Sync-capable hardware
- ASUS Control Center Express (ACCE) for easier IT endpoint management